

SEER

A+++

SCOP

A++



REZSIBARÁT
fogyasztás

1,13 kwh
8 óra üzemelés

Fisher Comfort Plus

- ✓ A+++ / A++ energiahatékonyságú klímaberendezés
- ✓ Rezsibarát klíma
Akár mindössze 1.13 kWh** fogyasztás hűtési üzemmódban, 8 óra alatt.
- ✓ H tarifára köthető (olcsóbb áram fűtési szezonban).
- ✓ Wifi és infra távirányító.
- ✓ A -20°C -ban is működő téli üzemmódot biztosítja a karterfűtés és tálcafűtés.
- ✓ Komfortos, egyenletes hőérzet a légterelők több irányú mozgásának köszönhetően.
- ✓ 6 funkció a tiszta és egészséges levegő biztosításáért.
- ✓ Gyors, könnyű szerelés és karbantarthatóság, egyszerű tisztítás.

*2.7kW, 3.5kW készülékeknél. **1.13kW = ~ 1 mosás mosógépben.



FISHER COMFORT PLUS

műszaki adatok

	beltéri	FSAIF-CP-91AE3	FSAIF-CP-121AE3	FSAIF-CP-181AE3	FSAIF-CP-241AE3
	kültéri	FSOAI-CP-91AE3	FSOAI-CP-121AE3	FSOAI-CP-181AE3	FSOAI-CP-241AE3
Névleges Hűtőteljesítmény*	W	2720 (1320-3410)	3510 (1320-3960)	5270 (1990-6120)	7030 (2110-8200)
Névleges Fűtőteljesítmény*	W	3130 (880-4400)	3950 (880-4540)	5560 (1350-6770)	7320 (1550-8200)
Éves energiafogyasztás** Hűtés/Fűtés	kWh/év	99 / 761	144 / 791	220 / 1400	288 / 1666
SEER / hűtési energiasztály	-	9,5 / A+++	8,5 / A+++	8,5 / A+++	8,5 / A+++
SCOP / fűtési energiasztály	-	4,6 / A++	4,6 / A++	4,3 / A+	4,2 / A+
Teljesítményfelvétel* Hűtés/Fűtés	W	619 / 681	925 / 990	1318 / 1500	1760 / 1975
Üzemi áramfelvétel* Hűtés/Fűtés	A	2,70 / 3,05	3,9 / 4,4	5,73 / 6,52	7,7 / 8,6
Max. áramfelvétel	A	10,5	10,5	13	19
Javasolt biztosíték	A	C 16A	C 16A	C 20A	C 25A
Fűtőtelj. tervezési hőmérsékleten (-10°C)	kW	1,968	2,167	3,646	4,181
Szüks. rásegítőfűtés a terv. hőmérsékleten	kW	0,532	0,133	0,654	0,819
Beltéri légszállítás	(m³/h)	530/360/280	560/380/290	685/580/400	1092/724/379
Hangnyomásszint	Beltéri	40/32/22/21	41/34/22/21	41/35/23/22	45/40/33/21
	Kültéri	55	55	56	59
Hangteljesítményszint	Beltéri/kültéri	dB(A) 55/57	55/59	59/65	65/68
Tömeg	Beltéri/kültéri	kg 10,2/26,4	10,2/26,4	12,3/38,8	20/45,6
Méret	Beltéri (szél.xmag.xmély.)	mm 855x300x235	855x300x235	1023x322x246	1096x370x280
	Kültéri (szél.xmag.xmély.)	mm 765x555x303	765x555x303	890x673x342	890x673x342
Csővezetés	max. össz. csőhossz	mm 25	25	30	50
	max szintkülönbség	m 10	10	20	25
	csőméret	m 6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7	9,35/15,9
Üzemeltetési határok	Külső hőm. Hűtés/ Fűtés	°C	-15 ~ 50 / -20 ~ 24		
	Belső hőm. Hűtés/ Fűtés	°C	16°C ~ 32°C / 0°C ~ 30°C		
Hűtőközeg	g	R32 620 g	R32 620 g	R32 1100 g	R32 1500 g

* Az adatok a következő feltételek mellett értendők:

Hűtés, belső hőmérséklet :27°C DB / 19°C WB, külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB. Fűtés, belső hőmérséklet :20°C DB / 15°C WB, külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB. ** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energia fogyasztás függ a használat módjától.

*** Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10m hosszra érvényes min. értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén. A pontos keresztmetszetet a vezeték fektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.

FISHER COMFORT PLUS FUNKCIÓK

Kényelmi funkciók

- ☑ Wifi ☑ „Follow me” funkció ☑ „Ne fújj rám” funkció,
- ☑ Fokozatmentesen állítható beltéri ventilátor ☑ „TURBO” üzemmód ☑ Alacsony zajszintű üzemmód ☑ 4 irányú automatikus légterelés (le/fel/jobbra/balra) ☑ Légterelő memória funkció ☑ Meleg indítás ☑ Párátlanító üzemmód ☑ Időzítés ☑ Éjszakai üzemmód (sleep) ☑ Automatikus átváltás hűtés és fűtés között ☑ Automatikus újraindulás áramkimaradás után ☑ Digitális kijelző ☑ Kikapcsolható kijelzőpanel és némitás ☑ Belső hőmérséklet kijelzés ☑ Memóriában eltárolható egyéni beállítás ☑ Infra távirányító ☑ Billentyűzár ☑ Vezetékes távirányító csatlakozási lehetőség ☑ Öndiagnosztika – hibakijelzés ☑ Hűtőköri hibakijelzés ☑ Könnyű szerelhetőség és karbantarthatóság

Energiahatékonyság

- ☑ SEER A+++ ☑ ECO gazdaságos hűtő üzemmód ☑ Korlátozható teljesítményfelvétel (hűtés üzemben) ☑ Korlátozható hőmérsékletbeállítási tartomány (opció) ☑ Éves energiafogyasztás ☑ inverter

Téli üzemeltetés

- ☑ SCOP A++ ☑ 8°C temperáló fűtés ☑ Karterfűtés kompresszoron ☑ Tálcafűtés a kondenzátor alatt

Tiszta és egészséges levegőt segítő funkciók

- ☑ Aktív tisztító funkció ☑ „Cold plasma” iongenerátor ☑ R32 hűtőközeg ☑ „Hideg-katalitikus” finomszűrő ☑ „BIO HEPA” finomszűrő ☑ Növelt hatékonyságú egyszerűen kezelhető porszűrő ☑ „Golden fin” bevonatú hőcserélő

Az Ön klímatanácsadója:

Fisher
KLÍMABERENDEZÉSEK

BUSINESS
5x
Superbrands

18-19-20-21-22