

Kiegészítők
MGM

Csőkapcsoló gumitömítéssel

OBMC

Gumis bilincs

ALUTAPE 40

Aluszalag

PSB

Hidegre zsugorodó
ragasztószalag


Spirálkorcolt légcsatorna típus SD

Spirálkorcolt, kör keresztmetszetű légcsatorna, standardként 3 m-es szálakban (kérésre 4, 5 vagy 6 méteres szállakban is).

Alkalmazási terület

- **SD típusú** légcsatornák befűtésre és elszívásra, szellőző és légkondicionáló rendszerekhez
- Maximális nyomás: 1.000 Pa
- Maximum hőmérséklet: 70 °C

Anyaga

- Horganyzott acél

Vastagság

Anyagvastagság:

- NA 80 - 355 mm: 0.45 vagy 0.5 mm
- NA 400 - 800 mm: 0.8 mm
- NA 900 - 1200 mm: 0.9 mm

Tartozékok, kiegészítők

- **OBMC** (gumitömítéssel) **típusú** légcsatorna bilincs
- **MGM** (gumitömítéssel) **típusú** csőkapcsoló
- **ALUTAPE** aluszalag vagy hidegre zsugorodó **PSB típusú** aluszalag

Kiírási szöveg minta

- A szellőztető rendszerekben használatos légcsatornák anyaga horganyzott acél. Az anyagvastagsága függ azok átmérőjétől
- Két légcsatorna csatlakoztatása **MDM** vagy **MGM** típusú csőkapcsolóval történik. Az összes légcsatorna kiegészítő tokos kialakítású

Rendelési példa
SD, 250 + OBD/OBMC

- **SD** = Légcsatorna típusa, L= 3 m
 - **250** = Légcsatorna átmérője
- Kiegészítők:
- **OBD** vagy **OBMC** = Bilincs típusa

Szállítás

- Mivel a spirálkorcolt légcsatornákat védőcsomagolással ellátni nem tudjuk, ezért az ATC Hungary Kft. nem vállal felelősséget a szállítás során keletkező sérülésekért
- Spirálkorcolt légcsatornákat tartalmazó szállítás esetén ATC Hungary Kft. Általános Szállítási Feltételei nem érvényesek, minden esetben egyedi elbírálást végzünk és ajánlatot teszünk!