



## Műanyag légszelep ellenkerettel típus DVK

Műanyag légszelep elszívásra és befúvásra is alkalmas kivitelben, beépítő kerettel és rögzítő gyűrűvel.

### Alkalmazási terület

- Levegő befúvásra és elszívásra a szellőző rendszerekben

### Anyaga

- Fehér polipropilén

### Színe

- Fehér

### Kivitel

- A **DVK-C** légszelep klipsszel, **MB** szerelőhüvellyel és rögzítő **TR** gyűrűvel
  - Méretsor: Ø80, Ø100, Ø125, Ø150 és Ø200
- A 200-as méretnagyság eltér a többi méret kialakításától. Kettős, állítható tárcsával szállítva a jobb hatásfok elérése érdekében akár befúvás akár elszívás használata esetén

### Beépítés

- Beépítés rugós, klipszes rögzítéssel az **MB** szerelőhüvelybe, vagy közvetlenül a kör keresztmetszetű légszatornába

### Tartozékok, kiegészítők

- Beépítő keret, **MB** (alaptartozék)
- Rögzítő gyűrű, **TR** (alaptartozék)

### Rendelési példa

#### DVK, 100

- **DVK** = Légszelep típusa (beleértve a szerelőhüvelyt és a rögzítő gyűrűt)
- **100** = Csatlakozó átmérő

**Kiírási szöveg minta**


- Műanyag befúvó és elszívó légszelepek. Beépítésük szerelőhüvellyel és rögzítő gyűrűvel történik.
- **ATC** típus **DVK**

**Gyorskiválasztó táblázat**

| Qv  | Type | 80  |      |      |    | 100  |      |      |    | 125  |      |      |      | 150  |      |      |    | 200  |      |      |    |
|-----|------|-----|------|------|----|------|------|------|----|------|------|------|------|------|------|------|----|------|------|------|----|
|     | r    | 2   | 6    | 12   | 18 | 2    | 6    | 12   | 18 | 2    | 6    | 12   | 18   | 2    | 6    | 12   | 18 | 2    | 6    | 12   | 18 |
| 10  |      | 100 |      |      |    | 15   |      |      |    | 13   |      |      |      | 11   |      |      |    | 12   |      |      |    |
| 25  |      |     | 25   |      |    | >100 | 27   |      |    | >100 | 20   |      |      | >100 | 17   |      |    | >100 |      |      |    |
| 50  |      |     | >100 | 2    |    |      | >100 | 15   |    |      | 80   | 12   |      |      | 50   | 11   |    | >100 |      |      |    |
| 75  |      |     |      | 8    |    |      |      | 20   | 15 |      | >100 | 17   | 9    |      | >100 | 14   |    |      | 9    |      |    |
| 100 |      |     |      | 25   |    |      |      | 25   | 25 |      |      | 20   | 15   |      |      | 18   | 11 |      | 12   |      |    |
| 125 | Ps   |     |      | 30   |    |      |      | 60   | 30 |      |      | 40   | 22   |      |      | 30   | 17 |      | 29   |      |    |
| 150 |      |     | >100 | 10   |    |      |      | >100 | 90 |      |      | 70   | 80   |      |      | 65   | 30 |      | 75   |      |    |
| 175 |      |     |      | 30   |    |      |      | >100 |    |      |      | >100 | >100 |      |      | >100 | 60 |      | >100 | 10   |    |
| 200 |      |     |      | >100 |    |      |      |      |    |      |      |      |      |      |      | 90   |    |      | 20   |      |    |
| 250 |      |     |      |      |    |      |      |      |    |      |      |      |      |      |      | >100 |    |      | >100 | 20   |    |
| 300 |      |     |      |      |    |      |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      | >100 |    |

**Jelmagyarázat**

- Qv = Légszállítás, m<sup>3</sup>/h-ban
- Ps = Statikus nyomásvesztés, Pa-ban
- Type = Csatlakozó légcsatorna átmérője, mm-ben
- r = 2, 6, 12, 18 = távolság a központi tárcsa és a ház között, mm-ben


**Geometriai méretek**

|         | ØD [mm] | ØN [mm] | F [mm] | L [mm] |
|---------|---------|---------|--------|--------|
| DVK 080 | 80      | 132     | 20     | 63     |
| DVK 100 | 100     | 148     | 20     | 63     |
| DVK 125 | 125     | 166     | 20     | 63     |
| DVK 150 | 150     | 180     | 20     | 63     |
| DVK 200 | 200     | 246     | 21     | 63     |